

## КНОПКА ВЫЗОВА ПЕШЕХОДА КВП-230-КЖЛ-С-01(02).

### Описание

Кнопка вызова пешехода (далее – КВП) предназначена для ручного управления светофором на пешеходном переходе т.е. вызова разрешающего сигнала пешеходного светофора. В корпус КВП встроена сенсорная кнопка и светодиодные информационные надписи "ЖДИТЕ"/ «ИДИТЕ», а также мигающий индикатор желтого цвета для привлечения внимания пешеходов. Информационная надпись "ЖДИТЕ" отображается при нажатии кнопки вызова перехода (управляется по сигналу от дорожного контроллера) в режиме включенного красного (запрещающего) сигнала пешеходного светофора, информационная надпись «ИДИТЕ» отображается при включении дорожным контроллером разрешающего сигнала для пешеходов. Корпус КВП выполнен в антивандальном исполнении.

Корпус поставляется с узлами крепления, позволяющими крепить его на светофорные стойки/опоры с помощью стяжек и хомутов (в комплект не входит).

### Параметры

Назначение параметра	КВП-230-КЖЛ-С-01, с.	КВП-230-КЖЛ-С-02, с.
Потребляемая мощность информационной надписи	не более 10 Вт	
Напряжение питания	230В±10% от дорожного контроллера	
Габаритные размеры	не более 125x350x115 мм	
Масса	не более 3 кг	
Тип корпуса	антивандальный	
Тип кнопки	сенсорная	
Исполнения	«ЖДИТЕ/ИДИТЕ» с силуэтом человека	«ЖДИТЕ/ИДИТЕ» с силуэтом человека и велосипеда
Степень защиты от внешних воздействий	IP65	
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1	
Диапазон рабочих температур	от минус 40°С до +60°С	
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет	
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	

### Внешний вид

